

## ► ABI Mobilram

### ■ Mobilram BOHRANTRIEBE

Technische Daten	Einheit	MDBA 3200	MDBA 4000	MDBA 4500
Drehmoment	daNm	3200	3800	4400
Drehzahl max.	min-1	70	70	60
Hydraulischer Volumenstrom	l/min	450	540	540
Ölbedarf pro Umdrehung	l	6,3	7,5	8,8
hydraulische Eckleistung	kW	240	280	280
statische Zugkraft max.	kN	200	200	200
Arbeitsdruck	MPa	32	32	32
Gesamtgewicht (inkl. Kardangelen)	kg	1350	1400	1400
Transportgewicht	kg	1580	1630	1630
6-kant Anschluss (SW - M als Muffe)	mm	80	100	100
Betonierdurchführung (optional) Durchgangsdurchmesser	mm	DN 100	DN 100	DN 100
<b>Maße</b>				
H Höhe/mit Betonieranschluss	mm	2260/2050	2225/2050	2225/2050
B Breite/mit Betonieranschluss	mm	690/910	690/910	690/910
T Tiefe	mm	950	970	970
R Führung bis Bohrachse	mm	600	600	600
S Verriegelung bis Unterkante	mm	1970	1970	1970
Transportmaße h / b t	mm	2470 / 1020 1120	2470 / 1020 1120	2470 / 1020 1120

